

Tabela zgodności parametrów przedmiotu zamówienia

Lp.	Wyszczególnienie	Producent	Typ
1.	Koparko-ładowarka wraz z osprzętem		

Lp.	PARAMETRY WYMAGANE	TAK/NIE	UWAGI
I. Koparko-ładowarka:			
1.	masa eksploatacyjna maszyny wynosi 9000 kg		
2.	długość transportowa maszyny do 6,0 m		
3.	silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej brutto minimum 105KM, bez filtra cząsteczek stałych DPF, spełniający normę emisji spalin Tier4F		
4.	pojemność silnika minimum 4 litry		
5.	napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś		
6.	koła jezdne: przednie i tylne równe o rozmiarze minimum 28"		
7.	przednia oś wychylna, przednie i tylne koła skrętne		
8.	minimum trzy tryby pracy zawieszenia – przednia oś skrętna, obie osie skrętne, tryb skrętu krab		
9.	średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca do 10m		
10.	skrzynia biegów maszyny automatyczna lub półautomatyczna przełączalna pod obciążeniem, minimum cztery biegi do przodu, minimum cztery biegi w tył		
11.	2 niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się		
12.	system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania		
13.	układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności minimum 165 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 250 bar		
14.	stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie		
15.	ślizzniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, immobiliser		
16.	kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 75dB		
17.	system pozwalający na oszczędność paliwa podczas jazdy i przemieszczania się maszyny tzw. blokada zmiennika momentu obrotowego		
18.	zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów		

19.	koparko-ładowarka musi być wyposażona w system nawigacji satelitarnej GPS z opłaconym abonamentem na okres 60 miesięcy od momentu dostawy sprzętu do Zamawiającego		
20.	możliwość przełączania ruchów ramienia koparkowego ISO / SAE		
21.	koparko-ładowarka musi być wyposażona w radio z CD, immobiliser oraz w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych		
II. Osprzęt ładowarkowy:			
1.	system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej		
2.	układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania		
3.	łyżka ładowarkowa, dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w 1 – możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania		
4.	widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej		
5.	pojemność łyżki ładowarki minimum 1,3m ³ , szerokość łyżki do 2,5 m		
6.	maksymalna wysokość załadunku minimum 3,0 m		
7.	udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 4 000 kg		
III. Osprzęt koparkowy podsiębierny:			
1.	możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego		
2.	szybkozłącze koparkowe zamontowane na ramieniu koparkowym		
3.	łyżka koparkowa o szerokości 600 mm ± 20 mm montowana na szybkozłącze koparkowe		
4.	łyżka koparkowa o szerokości 900 mm ± 20 mm montowana na szybkozłącze koparkowe		
5.	łyżka skarpowa hydrauliczna uchylna o szerokości 1500 mm ± 20 mm montowana na szybkozłącze koparkowe		
6.	ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe)		
7.	głębokość kopania minimum 5,80 m		
8.	wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m		
9.	udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1500 kg		
10.	siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 57 kN		